

Kastihaagis CP365-LHE PRO. Kõrge porte (56cm)

(EC0216T1)

PRO seeria on TIKI kastihaagiste lipulaev – sobib eelkõige professionaalseks kasutamiseks. Tugevdatud täiskevisraamil haagis on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks eriti raskete koormate vedamisel. Lisaks on antud seeria haagised varustatud uuendusliku esiluugiga. Esiluugi nurkades on PPF (Paint Protection Film), mis suurendab kõige enam auto rataste alt lendavate kivide tõttu kahjustustusi saanud pindade kaitset.

Haagise valmistamisel on kasutatud põhjamaistesse oludesse sobivat kuumtsingitud lehtmetaili. Tugevad kahe soonega küljeprofiilid suurendavad haagise jäikust. Amortidega lehtvedrustus leevendab löökaukude mõju haagisele ja parandab sõiduomadusi. Veekindlad rummud kindlustavad laagritele pikema eluea. Metallist pealeastumist taluvad poritiivad ja astmelauad võimaldavad haagise mugavamat kasutamist. Ekstra kõrgete portedega (56cm) veokast on koorma turvaliseks kinnitamiseks varustatud seest rihma-aasadega ja väljast konksudega. Rihma-aasad on kinnitatud haagise küljepostidele, et tagada suurem tõmbetugevus koorma kinnitamisel. Lisaks on seeläbi haagise põhi täies ulatuses kasutatav ning aasad ei sega peale- ja mahalaadimist (näiteks puistematerjal). Kallutatav veokast ja täiskevisraamil tagaluuk võimaldab haagist kasutada kergemate sõidukitega peale ning maha sõiduks (murutraktor, ATV jms).



Tehnilised andmed

Kasti laius (m):	1.5
Kasti pikkus (m):	3.6
Raam:	Keevis
Täismass (kg):	750
Tühimass (kg):	363
Kandevõime (kg):	387
Poordikõrgus (m):	0.56
Haagise pikkus (m):	4.99
Haagise laius (m):	1.9
Sild:	lehtvedru
Pidurid:	EI
Rehvid:	155R13C M+S
Rattapoltide arv:	5

Standardvarustus

- ✓ Täiskevisraam
- ✓ Tugevdatud kinnitusega tugiratas
- ✓ Ülitugev keeviliitega sild (sillatala tehniline kandevõime 2000 kg, rummud koormustaluvusega 2 x 1000kg)
- ✓ Lamineeritud veekindel põhjavineer
- ✓ Veokasti kallutus
- ✓ Kallutuse amort
- ✓ Eemaldatav esi- ja tagaluuk
- ✓ Vineeriga tugevdatud tagaluuk
- ✓ Täiskevisraamil luugid
- ✓ Tugevdatud tagapaneel
- ✓ Metallist pealeastumist taluvad poritiivad
- ✓ Tugevdatud C rehvid
- ✓ Astmelauad
- ✓ Veopea 1500kg
- ✓ Tugevad 2-soonelised küljeprofiilid
- ✓ Fermiga tugevdatud veotiisel
- ✓ Rataste kinnitus 5 poldiga
- ✓ 8 kinnitusaasa (sees) ja 4 kinnituskonksu (väljas)
- ✓ Tasakaalustatud rattad M+S rehvidega

- ✓ LED ääretuled
- ✓ Pistik 13 klemmi