

Väiketraktori haagis TP300-DLB/alu

(EC0357T1)

Tugeva konstruktsiooniga multifunktsionaalne traktorihaagis, mis on mõeldud eritehnika transpordiks (minilaadurid, ekskavaatorid jne). Haagise detailid ja komponendid on konstrueeritud spetsiaalselt tagamaks haagise ekspluateerimist rasketes tingimustes. Sobib ka kolmerattalise tehnika veoks. Reguleeritavate tugevdega ramp on varustatud gaasiamordiga, mis tagab lihtsa, kiire ja turvalise seadmete laadimise./strong>

Haagise valmistamisel on kasutatud põhjamaistesse oludesse sobivat kuumtsingitud metalli. Veekindlad rummud kindlustavad laagritele pikema eluea. Alumiinium rihvelplekiga kaetud veokast on koorma turvaliseks kinnitamiseks varustatud tugevdatud rihma-aasadega. Lehtvedrustus leevendab löökaukude mõju haagisele ja parandab sõiduomadusi. Parabool lehtvedru eelis on tema koormustaluvus ja ajaline vastupidavus. Veekindlad rummud kindlustavad laagritele pikema eluea. Metallist peale astumist taluvad poritiivad on varustatud libisemist takistava teibiga. Keevitatud tiivatugesid saab kasutada astmelaudadena. Haagise standardvarustusse kuulub keevitatud kopaalus.

Parima kasutajakogemuse saamiseks täienda enda haagist [lisavarustusega](#).



Tehnilised andmed

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Kasti laius (m): | 1.5 |
| Kasti pikkus (m): | 3 |
| Raam: | Keevis |
| Täismass (kg): | 2990 |
| Tühimass (kg): | 609 |
| Kandevõime (kg): | 2381 |
| Poordikõrgus (m): | 0.29 |
| Haagise pikkus (m): | 4.79 |
| Haagise laius (m): | 2 |
| Sild: | 2 x lehtvedru |
| Pidurid: | JAH |
| Rehvid: | 165R13C 96N 5 x 112 M+S |

Standardvarustus

- ✓ Tugev kuumtsingitud keevisraam
- ✓ Tugiratas 250kg
- ✓ Metallist pealeastumist taluvad poritiivad
- ✓ Astmelauad
- ✓ Alumiinium rihvelplekk kastipõhi
- ✓ Tugevdatud tagaluuk-pealesõiduteed
- ✓ Kopaalus
- ✓ 2+2 koormakinnitusasaasa (kasti ülemisel serval)
- ✓ 4+4 koormakinnitusasaasa (kasti väliskülgedel)
- ✓ Pistik 13 klemmi