

# BP2600-DRB paadihaagis ülespööratavate LED tagatuledega

(EC0517TI)

Kuumtsingitud keevisraamil piduritega kaheteljeline paadihaagis on kasutajasõbralik ja vastupidav. See haagis on loodud nii igapäevaseks kasutamiseks kui ka neile, kes vajavad haagist vaid korra või kaks aastas. Sobib kõigile enim levinud paadimudelitele.

**NB!** Haagise valimisel jälgi oma paadi mõõtmeid ning kaalu koos mootori, kütuse ja lisavarustusega.

A-kujuline raam ja maksimaalselt madalaks viidud haagise raskuskese suurendab sõites stabiilsust ja turvalisust. Veekindlad rummud kindlustavad laagritele pikema eluea. Metallist peale astumist taluvad poritiivad võimaldavad haagise mugavamat kasutamist. Fermiga tugevdatud haagise raam on paadi turvaliseks kinnitamiseks varustatud tugevate kinnitusaasadega. Haagis on varustatud reguleeritava vintsipukiga, mis võimaldab vintsipuki paadi mõõtude ja kuju järgi paika sättida. Paadi stabiilsemaks transpordiks on haagise vintsipukk varustatud topelt ninatugedega. Piduriga vints tagab mugava ja turvalise kasutuse. Automaatselt seadistuvad küljetoed aitavad suunata paati haagisele stabiilsemalt ja sirgema. Haagis on varustatud veekindlate ülespööratavate LED tagatuledega ja veekindla juhmete süsteemiga.

Parima kasutajakogemuse saamiseks täienda enda haagist [lisavarustusega](#).

## Tehnilised andmed

Max paadi pikkus (m):	7.2
Raam:	Keevis
Täismass (kg):	2600
Tühimass (kg):	614
Kandevõime (kg):	1986
Haagise pikkus (m):	7.41
Haagise laius (m):	2.31
Sild:	2 x torsioon
Pidurid:	JAH
Rehvid:	185 R14C 104N 5 x 112 M+S



## Standardvarustus

- ✓ Tugiratas
- ✓ Tugev kuumtsingitud keevisraam
- ✓ Reguleeritav vintsipukk koos vintsi ja ninatoega
- ✓ Piduriga vints
- ✓ Reguleeritavad küljetoed
- ✓ 2 paari automaatselt fikseeruvaid küljetugesid
- ✓ Kallutusmehhanism 3 kiilurulliga
- ✓ Veekindlad rummud
- ✓ Tugevad kinnitusaasad
- ✓ Metallist pealeastumist taluvad poritiivad
- ✓ Tasakaalustatud rattad M+S rehvidega
- ✓ Veekindlad LED ääretuled
- ✓ Ülespööratavad veekindlad LED tagatuled